



- Energia-elosztó rack legfeljebb 8 PDM befogadásához
- Magasság 1,20 m 4 PDM esetében és 2 m 8 PDM-hez
- A PDM utólagosan beszerelhető az üzemeltetés megszakítása nélkül.
- Az UV-ben legfeljebb 32 rack csatlakoztatható
- Teljes érintésvédelem
- Főkapcsoló különféle kivitelekben<sup>1)</sup>:
  - Terhelésleválasztó kapcsoló
  - Biztonsági terhelésleválasztó kapcsoló
  - Teljesítménykapcsoló
  - FI-védőkapcsoló

- Kisfeszültségű elosztás 250 A-ig

<sup>1)</sup> A helyi elektromos művek előírásainak függvényében

**Fontos:**  
**Ügyeljen a helyi elektromos művek előírásainak betartására.**

**Anyag:**  
Acéllemez

**Felület:**  
Szekrényállvány:  
merülőalapszintű

Ajtók, tető és lábzat: merülőalapszintű, porszórt fényezéssel RAL 7035-ben  
Fenéklemek, rendszersín és profilsínek:  
horganyozva, krómozva

**Szállítás:**  
Szekrényállvány ajtóval (ajtókezet nélkül), hátfallal, oldalfalakkal és tetőlemezrel, szintezőlével, lábzsírtámaszokkal és az összes sík felületű rész földelésével, áramsín érintésvédelemmel, főkapcsoló beépítve.

Szállítási idő kb. 2 hét.

**! Szükséges kiegészítő:**

A PDM energia-elosztó modul lásd a 743. oldalon.

**A részletrajzot,**  
lásd az interneten.



Energia-elosztó rack PDR		Cs.e.	1	1
A PDM-modulok lehetséges száma			4	8
Méret mm	Szél./Mag./Mélys.		800/1200/500	800/2000/500
<b>Rend.sz. DK</b>		1 db	<b>7857.310</b>	<b>7857.300</b>
<b>Tartozékok</b>				
Lábzsírtámaszok elől és hátul	Magasság 100 mm	1 készlet	8601.800	8601.800
	Magasság 200 mm	1 készlet	8602.800	8602.800
Lábzsírtámaszok oldalt	Magasság 100 mm	1 készlet	8601.050	8601.050
	Magasság 200 mm	1 készlet	8602.050	8602.050



### 2 Energia-elosztó modul PDM

- 482,6 mm-es (19"-os) energia-elosztó modul, mechanikusan a rackben rögzítve
- méretezhető
- a főkapcsolóval és az opcionális FI-védőkapcsolóval együtt
- 4 biztosítóval ellátott háromfázisú kimenet a rackhez
- 3 x 230 V/16 A kábel-kivezetésenként
- csatlakoztatási teljesítmény 400 V/három fázis, max. 63 A

**Szállítás:**  
482,6 mm-es (19"-os) modul, 3 U

kivitel	Rend.sz. DK
PDM 19", 4 kivezetés egyenként 10 kW-os	<b>7857.320</b>
PDM 19", 4 kivezetés a projektnek megfelelően	<b>7857.350</b>
Csatlakozókábel 32 A-es CCEkon-dugóval	<b>7857.321</b>



### Plug & Play csatlakozókábel szerverszekrényekhez

Hosszúság	Cs.e.	Rend.sz. DK
3 m	1 db	<b>7857.130</b>
5 m	1 db	<b>7857.150</b>
8 m	1 db	<b>7857.180</b>
9 m	1 db	<b>7857.190</b>